

LVT

UNI-COLOR ART & DECO

DATOS TÉCNICOS			Art 3.0	Deco 3.0
DESCRIPCIÓN				
Grosor total	EN 428	mm	3.0mm	3.0mm
Grosor de capa de desgaste	EN 429	mm	0.3mm	0.4mm
Peso	EN 430	g/m2	5520g/m²	5520g/m²

CLASIFICACIÓN				
Clasificación	EN 685	class	33-42	33-42
Resistencia a incendios	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia eléctrica	EN 1815	kv	<2	<2
Resistencia a deslizamientos	DIN 51130	--	R10	R9

DESEMPEÑO				
Grupo de abrasión	EN 660-2	--	Group T	Group T
Estabilidad dimensional	EN 434	mm	≤2mm	≤2mm
Impresión residual	EN 433	mm	≤0.05mm	≤0.05mm
Resistencia térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	0.25
Resistencia a luz	EN ISO 105-B02	degree	≥6	≥6
Resistencia química	EN 423	--	Bueno	Bueno
Prueba general de ruedas	EN 425	--	Sin daño	Sin daño
Aislamiento de sonido	EN ISO 717/2	dB	5dB	6dB